

بلوک تابان

کلینیک ساختمانی ذوالفقاری



BUILDING MATERIALS

محصولات



بلوک 10 دو جداره
10 * 20 * 50



بلوک 10 سه جداره
10 * 20 * 50



بلوک 15 دو جداره
15 * 20 * 50



بلوک 15 سه جداره
15 * 20 * 50

کارخانه بلوک تابان

فرایند تولید بلوک

بچینگ



مواد اولیه مورد مصرف در تولید ابتدا توسط مدیر کنترل کیفیت بررسی شده و سپس در خط تولید مصرف می گردد. بچینگ مورد استفاده در خط تولید مجموعه، متناسب با محصول، تعریف شده و قادر به اندازه گیری وزن و جرم حجمی دقیق مواد اولیه و در نهایت بتن سبک تولیدی است.

تولید



مخلوط همگن بتن سبک پس از ورود به دستگاه بر روی پالت آهنی به صورت کاملاً اتوماتیک و به همراه ویبره و پرس سنگین قالب گیری و فشرده می شود.

عمل آوری



محصولات پس از تولید و شکل گیری به سالن عمل آوری انتقال داده شده و پس از طی اقدامات لازم و متناسب برای بسته بندی و ارسال، آماده می شود.

کنترل کیفیت



گروه تولیدی بلوک تابان مجهز به آزمایشگاه مجزا و مستقر در محل کارخانه می باشد و کلیه آزمایش های لازم پس از تولید مطابق با استاندارد 7782 روی محصولات انجام می گیرد.

بسته بندی



بلوک های سبک به صورت مکانیزه جهت سهولت و ایمنی در جابه جایی و حمل و نقل بر روی پالت چیده شده، استرج و تسمه کشی می شود.



ویژگی های محصولات تولیدی

اجرای آسان



محصولات تابان به دلیل پوسته بتنی خود ویژگی های نظیر سوراخ کاری، شیار زنی و پرش با فرز را دارا بوده و در اثر عملیات کنده کاری دارای حداقل میزان پرت و دور ریز می باشد .

وزن کم



وزن کم بلوک های تابان در محدوده استاندارد محصولات سبک بوده و استفاده از آن ضمن کاهش بار مرده ساختمان و خطر پذیری کمتر در زلزله احتمالی به سازندگان کمک می کند تا بتوانند وزن سازه خود را کاهش داده و از این طریق صرفه جویی مالی قابل توجهی را در حجم و میزان خرید آهن آلات انجام دهند.

کار پذیری با انواع ملات



به علت دارا بودن سطح زبرو خشن ، انواع اندود های متداول نظیر ماسه سیمان و گچ و خاک را به خود جذب نموده و با ضخامت کم از انواع اندود ها قابل اجرا می باشد.

عایق حرارتی



طبق الزامات مباحث 18 و 19 آیین نامه مقررات ملی ساختمان ، مصالحی برای ساخت و ساز باید استفاده شود که بتواند از هدر رفت انرژی فضا جلوگیری کند .

درز قائم ملات



شکل هندسی متفاوت بلوک تابان باعث ایجاد درز قائم ملات در دیوار شده و عامل تمایز این محصول نسبت به سایر بلوک ها (کام و زیانه مکعبی شکل و ...) می باشد.

عایق صوتی



بلوک تابان طبق استاندارد 58568 و با ضخامت بالا تولید شده و از عبور صدا های محیط اطراف به داخل واحد جلوگیری می کند.

قیمت مناسب



اگر چنانچه قیمت تمام شده دیوار را، جمع هزینه های انجام شده و مزیت به دست آمده بدانیم، محصولات خانواده بلوک های سبک یکی از بهترین ها تلقی می شود چراکه با حذف هزینه های نظیر عایق کاری ثانویه ، کاهش هزینه های تاسیسات جهت سرمایش و گرمایش ، سرعت در اجرا سبب منفعت رسانی بیشتر به مشتری شده و از این بابت صرفه جویی های قابل توجه در ساختمان خواهد شد .

مقاومت بالا



مقاومت فشاری محصولات تابان بیش از 3 مگاپاسکال بوده و مطابق با استاندارد ملی ایران (شماره 7782) می باشد.

بلوک تابان

کلینیک ساختمانی ذوالفقاری



شرکت بلوک تابان در طی بیش از یک دهه فعالیت در صنعت ساختمان سعی در توسعه زیر ساخت های ساختمانی و افزایش رضایت مشتریان داشته است .
این مجموعه تولیدی با ارائه بسته کامل تامین و تدارکات محصول استاندارد و بدون واسطه با رقابتی ترین قیمت ممکن در سریع ترین زمان ممکن تمامی نگرانی های مشتری را بر طرف می نماید .

خدمات ما



تولید



کنترل کیفیت



بسته بندی



ارسال



پشتیبانی



رضایت مشتری

ماموریت ما

- مشتری مداری
- ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی
- توسعه و توانمند سازی تولید
- توسعه بازار و ارتقاء هویت و اعتبار نماد تجاری سازمان

چرا بلوک تابان

- سبک و عایق حرارت ، برودت و صوت
- استفاده از بهترین مواد اولیه
- تولید با دستگاه تمام اتوماتیک ثابت
- عمل آوری شده در سالن های کیورینگ
- دارای مقاومت فشاری منطبق با استاندارد ملی
- بسته بندی مناسب بر روی پالت
- کمترین میزان ضایعات در بارگیری ، حمل و اجرا

ارتباط با ما

0910-181-2004 

0263-470-5044_5 

block.taban@gmail.com 

کرج - کمال شهر - سه راه باسکول 